|                          | 件名       |     |      |       | Т      |                 |        | T          |     |
|--------------------------|----------|-----|------|-------|--------|-----------------|--------|------------|-----|
|                          | 品番       |     | 品    | 名     | 材      | 質               | 数量     |            | 考   |
| ・ねじ込部は管用テーパねじ(JIS B0203) | <u> </u> | 本体  |      |       | FC150  |                 | 1      | 防錆塗装       |     |
| です。                      | 2        |     | 層押え  |       | FC150  |                 | 1      | 防錆塗装       |     |
| ※付属の調整管の長さが不足する場合は、      | 3        | 調整領 | -    |       | SGP    |                 | 1      | 防錆塗装       |     |
| 別途製作致しますので長さをご指定下さい。     |          | 排水  |      |       | CAC202 |                 | 1      | ニッケルークロム   |     |
| ※製品構造上、継足調整管(AJ型)は使用     | H=       | -   | 金具枠  |       | CAC202 |                 | 1      | ニッケルークロム   | めっき |
| できません。<br>               | 6        | 封水管 |      |       | SUS304 |                 | 1      |            |     |
|                          | 7        | パッキ |      |       | CR     |                 | 1      | 144040 =   |     |
|                          | 8        | 締付れ | トルト  |       | SS400  |                 | 3      | M10 × 40,1 | _7µ |
| ## (防水層押え付) まま FT-6BL型   |          |     |      |       |        |                 |        |            |     |
| 承認 塞杳 作成 縮戶              |          |     | 作成日  |       | 区分     |                 | 図番     | <b>*</b>   |     |
| A.TATARA                 | P        |     | 2021 | .03.0 |        | 4 <del></del> - | TT- ^- | E702-      |     |
| ◇F〉福西鋳物株式会社              |          |     |      |       |        |                 |        |            |     |