



No.34開閉ハンドル グレーチング取り外し用  
No.5-4六角ドライバー 締付ボルト用

施工参考図

| 型式        | 溝幅  | W1  | W2  | W3  | W4  | W5    | 蓋kg  | 計kg  | 充填時蓋 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|------|------|------|
| F20-15TUC | 150 | 210 | 197 | 210 | 216 | 50.5  | 18.4 | 27.7 | 37.0 |
| F20-18TUC | 180 | 250 | 237 | 250 | 256 | 70.5  | 19.9 | 29.8 | 42.8 |
| F20-24TUC | 240 | 330 | 317 | 330 | 336 | 110.5 | 22.9 | 33.9 | 54.3 |
| F20-30TUC | 300 | 400 | 387 | 400 | 406 | 145.5 | 25.5 | 37.4 | 64.3 |

品名 鋳鉄製ライナー側溝グレーチング  
型式 F20-TUC型  
用途: U形側溝用  
仕上: インターロッキングブロック用  
貼代: 69  
表面: すべり止めクリスタル模様  
蓋: スチール (溶融亜鉛めっき)  
受枠: スチール (溶融亜鉛めっき)  
適用荷重: T-14 (レベルD)  
図番 011-018 縮尺 1:5